



GEWERBLICHE HOCHDREHENDE TRENNWAND- WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

IB700
70KG

IB900
90KG

IB1100
110KG

IB1400
140KG

IB1800
180KG

BESCHREIBUNG

- Freistehend, hohe Drehzahl
- Maschinengehäuse - Chromnickelstahl
- Innen- und Außentrommel - Chromnickelstahl
- MICRO - neue graphische Anzeige mit fast unbegrenzten Möglichkeiten, wie:
 - Kommunikationsschnittstelle, die eine Fernbedienung ermöglicht
 - Mehrsprachigkeit
 - freie Programmierbarkeit
- Rahmen, Lager sowie Trommel, robuste Ausführung
- Extra Große Türöffnung für einfaches Be- und Entladen der Wäsche
- Großes Ablassventil (Ø126mm)
- Alle Maschinenteile leicht zugänglich
- Frequenzgesteuerter Motor
- Perforierte Kammerwände: höhere mechanische Wirkung, niedriger Wasserverbrauch
- Trommel mit 3 Kammern (Y-Verteilung) - IB1100, IB1400, IB1800
- Trommel mit 2 Kammern (Pullman) - IB700, IB900
- Eco Waschprogramme - wesentlich reduzieren Wasser- und Energieverbrauch
- Waschmittelbehälter mit fünf (zehn - IB1800) frei herausnehmbaren Fächern
- Automatische Türpositionierung



OPTIONEN

- Pumpen für Flüssigwaschmittel
- Trommel mit 2 Kammern (Pullman): IB1100 und mit 3 Kammern (Y): IB700, IB900
- Hahn für Entnahme einer Badprobe
- Licht- und Akustiksignalisation für Zyklusende
- Zweiter Display
- Horizontale Tür



HYGIENISCHE
LÖSUNG



GROSSE
TÜRÖFFNUNG



EDELSTAHL-
IDENTITÄT

	IB700	IB900	IB1100	IB1400	IB1800
TROMMEL					
KAPAZITÄT 10:1 (KG)	70	90	110	140	180
KAPAZITÄT 9:1 (KG)	78	100	122	156	200
TROMMELVOLUMEN (L)	700	900	1100	1400	1800
TROMMELDURCHMESSER (MM)	1000	1000	1100	1200	1300
KAMMERN	standard 2 fakultativ 3	standard 2 fakultativ 3	standard 2 fakultativ 3	standard 3	standard 3
MOTOR					
FREQUENZSTEUERUNG	standard	standard	standard	standard	standard
DREHZAHL					
WASCHDREHZAHL (RPM)	36	36	35	33	36
SCHLEUDERDREHZAHL (RPM)	800	800	754	720	695
G-FAKTOR	360	360	350	350	350
HEIZUNG					
ZUSATZELEKTROHEIZUNG (KW)	54	54	72	72/96	-
DAMPFHEIZUNG (BAR)	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
ANSCHLUSS					
ELEKTROANSCHLUSS	3 x 380-480V/50-60Hz 3 x 200-240V/50-60Hz	3 x 380-480V/50-60Hz 3 x 200-240V/50-60Hz	3 x 380-480V/50-60Hz 3 x 200-240V/50-60Hz	3 x 380-480V/50-60Hz 3 x 200-240V/50-60Hz	3 x 380-480V/50-60Hz 3 x 200-240V/50-60Hz
WASSEREINLASS (MM)	3 x 1,5" + 1 x 3/4"	3 x 1,5" + 1 x 3/4"	3 x 1,5" + 1 x 3/4"	3 x 1,5" + 1 x 3/4"	3 x 1,5" + 1 x 1"
DAMPFEINLASS (MM)	1"	1"	1"	1"	1"
DRUCKLUFTEINLASS (MM)	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10
ABLASSVENTIL (MM)	Ø126	Ø126	Ø126	Ø126	Ø126
TRANSPORTANGABEN					
BRUTTO GEWICHT (KG)	2760	2970	3150	3760	5310
NETTO GEWICHT (KG)	2600	2810	2990	3550	4990
ABMESSUNGEN HXBXT (MM)	1805 x 2025 x 1615	1805 x 2275 x 1615	1855 x 2325 x 1615	2075 x 2435 x 1805	2165 x 2585 x 1905
MASSE VERPACKUNG HXBXT (MM)	1985 x 2100 x 1740	1985 x 2355 x 1740	1986 x 2400 x 1740	2250 x 2485 x 1940	2265 x 2665 x 2040
VOLUMEN (M ³)	7,3	8,1	8,7	10,8	12,3

* Getestet in Übereinstimmung mit EN 604 56 Norm. Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile.

